

應用 →

板式換熱器

Schlenk 產品：

純銅箔，
銅鎳箔，
青銅箔



用作於黃銅板式換熱器的銅焊。
主要是無氧銅箔。對於船舶或化工廠的特殊熱交換器，
也需要銅鎳箔或磷青銅箔。

標準規格：**基礎材料：**

無氧銅箔 (BAS : C110)

銅鎳合金箔 (例如 CuNi8 , CuNi10 ... 等)

磷青銅箔 (CuSn6)

帶材厚度： 0.010 毫米 - 0.150 毫米

常用厚度： 0.050毫米 / 0.060毫米

寬 度： 1毫米 - 650毫米 (具體取決於帶材厚度)

銅鎳和青銅箔有時僅提供最大約300毫米的寬度 (具體取決於數量和質量)。



設計： 可以提供卷材形、或切割成片、未壓平。



每捲大小設計：

ID.: 150 mm 塑膠內芯

ID.: 76 mm 鐵心

其他內芯-ID：
(可依據要求)

Schlenk 銅箔的優點：

- 高純度銅和合金
- 用於黃銅板式換熱器的特殊質量 (和關鍵客戶一起開發)
- 較寬的度寬 (比多數競爭者而言)

批量大小：

我們可以提供以大批量整櫃之出貨；或研發和設計用的小批量，快速且具有靈活性。

我們相信以上本文檔中所含資訊是可靠的，但我們並不保證其精確性和完整性。用戶應根據應用的目的確定產品的適用性。

Schlenk Metallfolien GmbH & Co. KG
Barnsdorfer Hauptstrasse 5
D-91 154 Roth
Germany

電話：+ 49 -(0) 9171– 8080
傳真：+ 49 -(0) 9171 - 808 200
電子郵箱：foils@schlenk.de
網站：<http://www.schlenk.de>